

自動熱くする実験室の餌出版物 25T/30T/50T

商品番号: PCAH



前書き

自動加熱ラボプレスで効率的に試料を作製しましょう。最大50Tの圧力範囲と精密な制御により、様々な産業に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

器械モデル	PCAH-5T1212/1212G	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
圧力範囲	0~5.0トン	0~25.0トン	0~25.0トン	0~30.0トン	0~40.0トン
加圧プロセス	プログラム加圧- プログラム保持-定時圧力開放	プログラム加圧-プログラム保持- 時限圧力開放	プログラム加圧- プログラム保持-時限圧力開放	プログラム加圧- プログラム保持-時限圧力開放	プログラム加圧- プログラム保持-時限圧力開放
金型加熱温度	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0
断熱方法	輸入インシュレーションボード	輸入インシュレーションボード	輸入インシュレーションボード	輸入インシュレーションボード	輸入インシュレーション・ボード
冷却方法	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]
ホットプレートサイズ	120X×120mm(M×N)	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400X400mm(M×N)
外形寸法	182×306×460mm(L×W×H)	300×390×560mm(L×W×H)	300×390×560mm(L×W×H)	400×490×580mm(L×W×H)	500×550×620mm(L×W×H)
電源	900W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	1700 W (220V/110Vはカスタマイズすることができます)	1700W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	3500 W(220V/110Vカスタマイズ可能)	5500 W (220V/110Vはカスタマイズ可能)
重量	75 Kg	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg