

医薬品および化粧品用途向け 高せん断ホモジナイザー

商品番号: COA-7



前書き

当社の高速実験用乳化ホモジナイザーで実験室の効率を高め、正確で安定したサンプル処理を実現します。医薬品・化粧品に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
モデル	KT200-S
ディスプレイ	LEDデジタルチューブ
速度範囲	Φ12 & Φ18 ヘッド: 300 - 20,000 rpm
最大処理量 (H ₂ O)	300 ml
リフティング機構	手動
リフティングストローク	170 mm
モータータイプ	カーボンブラシモーター
電源	AC 220V / 50Hz
電力	220 W
正味重量	7.5 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	210 × 290 × 330 mm

パラメータ	仕様
モデル	KT-HET-25D
速度範囲	Φ25: 5,000 - 20,000 rpm (H ₂ O負荷時)
速度制御	無段階 (ノブ)
タイマー範囲	1 - 8 分
処理量 (H ₂ O)	Φ25: 7,000 ml
最大処理粘度	Φ25: 3,500 mPa·s
作業ヘッド寸法 (Φ×長さ)	Φ25 × 216 mm
作業ヘッド浸漬深さ	62 - 147 mm
作業ヘッド材質	SUS316L

パラメータ	仕様
電源	AC 220V 50Hz
電力	450 W
正味重量	9.54 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	320 × 220 × 630 mm

パラメータ	仕様
モデル	KT-HEA-36
速度範囲	Φ36: 8,000 - 24,000 rpm
速度制御	無段階 (6段階ダイヤル)
処理量範囲 (H ₂ O)	Φ36: 500 - 8,000 ml
最大処理粘度	Φ36: 10,000 mPa·s
作業ヘッド寸法 (Φ×長さ)	Φ36 × 225 mm
作業ヘッド浸漬深さ	150 mm
作業ヘッド材質	316 ステンレス鋼
電源	AC 160 - 250V 50Hz
電力	1,300 W
正味重量	7.85 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	315 × 200 × 670 mm

パラメータ	仕様
モデル	KT-HET-25DT
速度制御	無段階 (ノブ)
処理量 (H ₂ O)	Φ25: 7,000 ml
最大処理粘度	Φ25: 3,500 mPa·s
作業ヘッド寸法 (Φ×長さ)	Φ25 × 216 mm
作業ヘッド浸漬深さ	62 - 147 mm
作業ヘッド材質	SUS316L
温度測定範囲	-10 ~ 200°C
電源	AC 220V 50Hz
電力	1,050 W
正味重量	10.5 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	360 × 380 × 638 mm