

医薬品・化粧品用ハイシアホモジナイザー

商品番号: COA-7



前書き

高速ラボ用乳化機ホモジナイザーでラボの効率を高め、正確で安定したサンプル処理を実現します。医薬品や化粧品に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
型式	KT200-S
ディスプレイ	LEDデジタルチューブ
回転数範囲	Φ12・Φ18ヘッド：300～20,000rpm
最大処理量処理量（H ₂ O）	300 ml
リフト機構	手動式
リフトストローク	170 mm
モータータイプ	カーボンブラシモーター
電源	AC 220V / 50Hz
出力	220 W
正味重量	7.5 kg
外形寸法（L×W×H）	210 × 290 × 330 mm

パラメータ	仕様
型式	KT-HET-25D
回転数範囲	Φ25：5,000～20,000rpm（H ₂ O負荷時）
速度制御	無段階（ノブ）
タイマー範囲	1分～8分
処理量（H ₂ O）	Φ25：7,000ミリリットル
最大処理粘度	Φ25：3,500mPa・s
作業ヘッド寸法（Φ×L）	Φ25 × 216 mm
作業ヘッド浸漬深さ	62 - 147 mm
作業ヘッド材質	SUS316L

パラメータ	仕様
パラメータ	仕様
パラメータ	仕様
パラメータ	仕様

供給電源	AC 220V 50Hz
パワー	450 W
正味重量	9.54 kg
外形寸法 (L×W×H)	320 × 220 × 630 mm

パラメータ	仕様
型式	KT-HEA-36
回転数範囲	Φ36 : 8,000~24,000rpm
速度制御	無段階 (6段階ダイヤル)
処理量範囲 (H ₂ O)	Φ36 : 500~8,000ml
最大処理粘度	Φ36 : 10,000mPa・s
作業ヘッド寸法 (Φ×L)	Φ36 × 225 mm
作業ヘッド浸漬深さ	150 mm
作業ヘッド材質	316ステンレス鋼
電源	AC 160 - 250V 50Hz
パワー	1,300 W
重量	7.85 kg
外形寸法 (L×W×H)	315 × 200 × 670 mm

パラメータ	仕様
型式	KT-HET-25DT
速度制御	無段階 (ノブ)
処理量 (H ₂ O)	Φ25 : 7,000ミリリットル
最大処理粘度	Φ25 : 3,500mPa・s
作業ヘッド寸法 (Φ×L)	Φ25 × 216 mm
作業ヘッド浸漬深さ	62 - 147 mm
作業ヘッド材質	SUS316L
温度測定範囲	-10 ~ 200°C
供給電源	AC 220V 50Hz
消費電力	1,050 W
重量	10.5 kg
外形寸法 (L×W×H)	360 × 380 × 638 mm