

アルミナ (Al₂O₃) 炉管 - 高温

商品番号: KM-C06



前書き

高温アルミナ炉管は、アルミナの高硬度、優れた化学的不活性性、鋼の利点を組み合わせており、優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性、機械的衝撃耐性を備えています。

。

[詳細を学ぶ](#)

外側 4mm 内側 2mm (1メートル)	外側 12mm 内側 8mm (1メートル)	外側 25mm 内側 19mm (1メートル)	外側 45mm 内側 36mm (1メートル)	外側 70mm 内側 60mm (1メートル)
外側 5mm 内側 3mm (1メートル)	外側 16mm 内側 11mm (1メートル)	外側 30mm 内側 24mm (1メートル)	外側 50mm 内側 40mm (1メートル)	外側 80mm 内側 70mm (1メートル)
外側 6mm 内側 4mm (1メートル)	外側 18mm 内側 13mm (1メートル)	外側 32mm 内側 26mm (1メートル)	外側 55mm 内側 45mm (1メートル)	外側 90mm 内側 80mm (1メートル)
外側 8mm 内側 5mm (1メートル)	外側 20mm 内側 15mm (1メートル)	外側 35mm 内側 28mm (1メートル)	外側 60mm 内側 50mm (1メートル)	外側 90mm 内側 100mm (1メートル)
外側 10mm 内側 6mm (1メートル)	外側 22mm 内側 16mm (1メートル)	外側 40mm 内側 32mm (1メートル)	外側 65mm 内側 55mm (1メートル)	