

低温水冷タッチスクリーン振動超微粉碎機

商品番号: KT-CG04



前書き

超微粉碎用の低温水冷式振動粉碎機。材料の完全性を維持します。ラボおよび生産に最適です。詳細はこちら。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
タイプ	振動超微粉碎機（低温水冷タッチスクリーン自動制御）
主電源	380V / 1.1kW (モーターブランド: Xinbei)
作業原理	高周波振動
作業モード	断続的
制御方法	全自动インテリジェントタッチスクリーン制御
自動機能	自動リフティング、ロック、チルト、排出、温度制御
全体寸法（長さ×幅×高さ）	1650 × 900 × 1550 mm
本体重量	650 kg
粉碎シリンダー容量	≥ 6 L
粉碎シリンダー材質	304ステンレス鋼
粉碎ロッド（材質/サイズ/数量）	304ステンレス鋼 / Φ20mm × 175mm / 75本
材料ボックス容量/数量	2.0 L / 2個
材料ボックス材質	304ステンレス鋼
供給能力（1バッチあたり）	約0.2~0.5 kg
出力容量	1.0~3.0 kg/h (微細度と材料により変動)
粉碎微細度（漢方薬/食品）	300~3000 メッシュ
粉碎微細度（化学品/食品/その他）	500~5000 メッシュ (材料により変動)
細胞壁破壊率（花粉/胞子）	> 95%
低温システム	統合ウォーターチラー
冷凍能力	380V / 2.2kW / 2P
冷凍コンプレッサー	アメリカンコープランド
温度範囲	0°C~25°C

バラメータ	仕様
循環冷媒	エチレングリコール
冷凍ユニット寸法（長さ×幅×高さ）	700 × 500 × 1930 mm
冷凍ユニット重量	100 kg
設置条件	クラス100,000～300,000 GMPクリーンルームに適しています。破壊的な設置は不要です。
ノイズエンクロージャー	3層防音（ステンレス鋼+吸音板）