

手動ラボヒートプレス

商品番号: PCHP



前書き

手動油圧プレスは、主に研究室で鍛造、成形、スタンピング、リベット留めなどのさまざまな用途に使用されます。材料を節約しながら複雑な形状を作成できます。

[詳細を学ぶ](#)

製品モデル	PCHP-600C	PCHPH-600C
圧力範囲	24T	24T
温度制御範囲	室温 -800℃	室温 -600℃
温度管理方法	インテリジェントな5段階調整可能な連続温度制御と異なる保持時間を設定可能	1段階の温度調節と保温時間
金型加熱範囲	室温 -300℃	室温 -300℃
金型サイズ	100*100mm	100*100mm
温度制御精度	0.1℃	0.1℃
リアルタイムと実際の温度の比較	±1℃	未知
温度校正	自己校正	ない
圧力制御精度	0.1T [自分でカスタマイズして設定可能]	0.1T
表示モードと設定	7インチのタッチLCDスクリーン、クリックして設定値を直接入力し、画面の明るさを調整できます	Pingmuの側面にあるボタンを押し続けることでのみ設定できます。
金型圧力換算	プログラムはサンプルにかかる圧力(Mpa)を自動変換/直接表示します。	ない
暖房に関する安全上のヒント	加熱後はリアルタイムの金型温度が表示され、汁ダレ防止に配慮	ない
データ管理	管理、保存、閲覧が可能	ない

製品モデル	PCHP-600D1	PCHP-600D2	PCHP-600DG1	PCHP-600DG2
圧力範囲	0-30T		0-30T	
シリンダー径	Φ110mm		Φ110mm	
シリンダストローク	30mm		30mm	
インテリジェントサーモスタットの温度制御範囲	室温 -800℃		室温 -800℃	

インテリジェントサーモスタット温度制御モード	5段階の連続温度制御が可能		5段階の連続温度制御が可能	
金型加熱範囲	室温 -300 °C		室温 -300 °C	
金型サイズ:	180×180mm	200*200mm	180×180mm	200*200mm
温度制御精度	0.1°C		0.1°C	
圧力制御精度	0.1T [自分でカスタマイズして設定可能]		0.1T [自分でカスタマイズして設定可能]	
滞留時間	時間無制限（手動圧力解放）		時間無制限（手動圧力解放）	
表示方法	7インチのタッチLCDスクリーン		7インチのタッチLCDスクリーン	
金型圧力換算	プログラムはサンプルにかかる圧力(Mpa)を自動変換/直接表示します。		プログラムはサンプルにかかる圧力(Mpa)を自動変換/直接表示します。	
暖房に関する安全上のヒント	プログラムはサンプルにかかる圧力(Mpa)を自動変換/直接表示します。		プログラムはサンプルにかかる圧力(Mpa)を自動変換/直接表示します。	
データ管理	管理、保存、閲覧が可能		管理、保存、閲覧が可能	
デバイスの電力	220V（50Hz/60Hz）		220V（50Hz/60Hz）	