

パルス真空昇降滅菌器

商品番号: KT-Q02



前書き

パルス真空昇降滅菌器は、効率的かつ正確な滅菌を実現する最先端の装置です。脈動真空技術、カスタマイズ可能なサイクル、そして簡単な操作と安全性を実現するユーザーフレンドリーな設計を採用しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
滅菌室の有効容積	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
吊り上げ後の高さ	1310	1590年	1475年	1565年
仕事のプレッシャー	0.22MPa			
動作温度	134°C			
熱均一性	±1°C以下			
タイミング選択範囲	0~99分			
温度選択範囲	105~134°C			
電源・供給電圧	蒸気発生器電力: 3KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ		蒸気発生器電力: 3.6KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ	
寸法(mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
搬送量(mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
総重量/正味重量	210kg/180kg	230kg/200kg	300kg/270kg	325kg/295kg