

Rtp加熱管炉

商品番号: KT-RTP



前書き

RTP急速加熱管状炉で高速加熱。便利なスライドレールとTFTタッチスクリーンコントローラーを装備し、正確で高速な加熱と冷却を実現します。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-RTP	KT-RTP Pro
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー	タッチスクリーンPIDコントローラー
マルチプログラムプリセット	いいえ	はい
停電時の再起動	いいえ	はい
最高温度	1100°C	
一定作業温度	1000°C	
炉心管材料	高品位石英/ Al ₂ O ₃ アルミナ	
炉管の直径	50 / 60 / 80 / 100 mm	
加熱ゾーンの長さ	300 / 450 / 600 / 800 mm	
真空シール	SS304フランジと銅製シールリング	
定格真空圧	0.001Pa/10E5 torr	
チャンバー材質	日本Al ₂ O ₃ アルミナファイバー	
発熱体	Cr ₂ Al ₂ Mo ₂ ワイヤーコイル	
温度センサー	K型サーマルカップル内蔵	
温度制御精度	±1°C	
電源	AC110-220V、50/60Hz	

他の炉管のサイズと加熱ゾーンの長さはカスタマイズすることができます。

いいえ	説明	数量
1	炉	1
2	アルミナ管	1
3	真空フランジ	2
4	チューブサーマルブロック	2

5	チューブサーマルブロックフック	1
6	耐熱グローブ	1
7	取扱説明書	1