

タッチスクリーン式自動真空ヒートプレス

商品番号: PPZC



前書き

ラボ用精密真空ヒートプレス：800℃、5トン圧力、0.1MPa真空。複合材料、太陽電池、航空宇宙分野に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
加熱温度/パワー	室温 -300°C / 1.6KW 室温 -500°C / 2KW 室温 -800°C / 4.5KW
圧力範囲	0.01～5.0トン
圧力精度	0.01トン
真空度	0.1 MPa
ディスプレイ	7インチ（IPS HD）タッチスクリーン
メタルボタン	銀メッキ接点、寿命 >100,000 サイクル
グラフ	各操作のグラフを表示し、USB経由でExcelファイルのダウンロードに対応
プログラム制御	最大18段階のプログラム可能な制御レベル：圧力／温度／真空／吸気／水冷 それぞれ個別に制御可能。
真空制御	真空ポンプと吸気バルブの手動起動、および多段プログラムでの真空チャンバーの真空レベルの自動制御に対応。
水冷	手動での水冷、多段プログラムでの自動急速冷却に対応。
速度調整	圧力と温度の上昇速度を調整できます。
リモートコントロール	データ分析、比較、修正、エクスポートには、オプションのコンピュータが必要です。
タブレット寸法	120 x 120 mm (m x n)
作業スペース	130 x 55 mm
ドア寸法	300 x 200 mm (M x N)
電源	220V/110V カスタマイズ可能
真空ポンプ寸法/重量	490 x 230 x 340 mm / 14 kg
製品寸法/重量	480 x 560 x 750 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 280 kg
梱包寸法/重量	900 x 800 x 1400 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 350 kg