



KINTEK SOLUTION

オートクレーブ機 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

会社概要

>>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



ポータブルオートクレーブ滅菌圧力

商品番号: KT-P02



前書き

ポータブルオートクレーブ滅菌圧力は、圧力飽和蒸気を使用してアイテムを迅速かつ効果的に滅菌する装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-18LD	KT-24LD
消毒量	18L φ280×260mm	24L φ280×390mm
固定された仕事のストレス	0.14~0.16MPa	
定格使用温度	126°C	
最大安全圧力	0.165MPa	
滅菌室の熱均一性	1°C以下	
力	AC220V .50Hz/2KW	
搬送量(mm)	410×410×520	410×410×630
総重量/正味重量	18/16kg	19/17kg

横型オートクレーブ蒸気滅菌器

商品番号: KT-P01



前書き

横型オートクレーブ蒸気滅菌器は重力変位方式を採用し、内部チャンバー内の冷気を除去するため、内部の蒸気と冷気の含有量が少なく、滅菌がより信頼性が高くなります。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
滅菌室容積	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400L φ700×1100	500L φ700×1300mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa				
定格使用温度	134°C				
滅菌温度の選択	40°C～134°C				
タイミング時間選択範囲	0～60分				
滅菌室の熱均一性	±2°C以下				
電源・供給電圧	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
寸法(mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
輸送サイズ(mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
総重量/正味重量	320/240kg	350/260kg	465/365kg	530/420kg	580/470kg

縦型加圧蒸気滅菌器（検査部門専用）

商品番号: KT-P03



前書き

垂直圧力蒸気滅菌器は、加熱システム、マイコン制御システム、過熱および過圧保護システムで構成される、自動制御を備えた一種の滅菌装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
滅菌室容積	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa			
定格使用温度	134℃			
仕事のプレッシャー	0.23MPa			
熱均一性	±1℃以下			
タイミング選択範囲	0～99分/0～99時間59分			
温度選択範囲	0～134℃			
電源・供給電圧	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ	
寸法(mm)	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
搬送量(mm)	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
総重量/正味重量	96kg/77kg	102kg/83kg	120kg/98kg	135kg/110kg

漢方薬用ハーブパウダー滅菌オートクレーブ機械

商品番号: KT-Q01



前書き

漢方薬用の生薬粉末滅菌オートクレーブ機は、飽和蒸気を使用して効果的な滅菌を行います。蒸気の熱と浸透性を利用し、保温後の殺菌を実現し、専用の乾燥システムにより良好な乾燥効果を維持します。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	寸法	チャンバーサイズ	蒸気消費量	滅菌トレイの数	電気	機器の正味重量
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	18KG	18	2+(24)	900KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	25KG	18	2+(24)	1000KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	30KG	26	3+(36)	1400KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	40KG	26	3+(36)	1600KG
KT-G1.0JS	1550*1550*1900	1250*680*1180	45KG	36	3KW	1700KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	50KG	36	4KW	1800KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	60KG	72	4KW	2000KG
KT-G2.0JS	1950*1500*1900	1600*900*1400	65kg	88	4.5KW	2500KG
KT-G2.5JS	2350*1500*1900	2000*900*1400	75KG	88	6KW	3000KG
KT-G3.0JS	2750*1500*1900	2400*900*1400	90KG	88	8KW	3500KG

仕様	寸法	チャンバーサイズ	蒸気消費量	滅菌トレイの数	電気	機器の正味重量
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	12	1.2+(24)	700KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	12	1.2+(24)	800KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	36	2.0+(36)	1200KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	36	2.0+(36)	1400KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	48	2.5KW	1550KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	72	2.5KW	1650KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	96	3.5KW	1800KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	60	4.5KW	2200KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	120	4.5KW	2600KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140KG	120	6KW	3000KG

仕様	寸法	チャンパーサイズ	蒸気消費量	オゾン層破壊	滅菌トレイの数	電気	機器の正味重量
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	4	12	2+(24)	980KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	4	12	2+(24)	1080KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	7	36	3+(36)	1500KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	9	36	3+(36)	1700KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	11	48	3KW	1800KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	13	72	4KW	1900KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	16	96	4KW	2100KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	20	60	4.5KW	2600KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	25	120	6KW	3100KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2400*900*1400	140KG	30	120	8KW	3600KG

パルス真空昇降滅菌器

商品番号: KT-Q02



前書き

パルス真空昇降滅菌器は、効率的かつ正確な滅菌を実現する最先端の装置です。脈動真空技術、カスタマイズ可能なサイクル、そして簡単な操作と安全性を実現するユーザーフレンドリーな設計を採用しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
滅菌室の有効容積	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
吊り上げ後の高さ	1310	1590年	1475年	1565年
仕事のプレッシャー	0.22MPa			
動作温度	134°C			
熱均一性	±1°C以下			
タイミング選択範囲	0~99分			
温度選択範囲	105~134°C			
電源・供給電圧	蒸気発生器電力: 3KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ		蒸気発生器電力: 3.6KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ	
寸法(mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
搬送量(mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
総重量/正味重量	210kg/180kg	230kg/200kg	300kg/270kg	325kg/295kg

脈動真空卓上蒸気滅菌器

商品番号: KT-B01



前書き

脈動真空卓上蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
滅菌室容積	12L φ200×370mm	18L φ250×360mm	24L φ250×470mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa		
定格使用温度	134°C		
滅菌温度の選択	105~134°C		
タイミング時間選択範囲	0~99分		
滅菌室の熱均一性	±1°C以下		
電源・供給電圧	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
外形寸法(mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
梱包サイズ(mm)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
総重量/正味重量	48/43kg	52/47kg	58/53kg

モデル	KT-35DV	KT-50DV
滅菌室容積	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形寸法(mm)	550×850×500	600×850×560
梱包サイズ(mm)	690×860×700	690×900×700
総重量/正味重量	113/107kg	125/110kg

卓上高速オートクレーブ滅菌器 16L / 24L

商品番号: KT-B02



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-T16J	KT-T24J
滅菌室容積	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形寸法(mm)	545×328×423	560×350×500
梱包サイズ(mm)	605×390×480	620×410×570
総重量/正味重量	17/15kg	20/18kg

卓上高速オートクレーブ滅菌器 20L / 24L

商品番号: KT-B03



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD20D	KT-XD24D
滅菌室容積	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	1.5KW/AC220V.50Hz	
滅菌トレイ(mm)	340×200×30(3本)	400×200×30(3枚)
外形寸法(mm)	480×680×455	480×680×455
梱包サイズ(mm)	580×700×500	580×800×560
総重量/正味重量	43/40kg	43/40kg

卓上高速オートクレーブ滅菌器 35L / 50L / 90L

商品番号: KT-B04



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。手術器具、ガラス器具、薬品、耐性物質などを効率的に滅菌できるため、さまざまな用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
滅菌室容積	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	90L φ400×720mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa		
定格使用温度	134°C		
滅菌温度の選択	105～134°C		
タイミング時間選択範囲	0～99分		
滅菌室の熱均一性	±1°C以下		
電源・供給電圧	AC220V 50Hz/2.7KW		AC220V 50Hz/4KW
外形寸法(mm)	730×550×510	770×600×540	1000×690×610
梱包サイズ(mm)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
総重量/正味重量	115/93kg	130/106kg	200/180kg

デスクトップ高速オートクレーブ滅菌器

商品番号: KT-B05



前書き

デスクトップ高速オートクレーブ滅菌器は、医療、医薬品、研究品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XB20J	KT-XB24J
滅菌室容積	20L φ250×420mm	24L φ250×50mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	1.5KW/AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	
滅菌トレイ(mm)	334×200×30(3本)	400×200×30(3枚)
外形寸法(mm)	480×480×384	580×480×384
梱包サイズ(mm)	700×580×500	800×580×500
総重量/正味重量	44/40kg	50/45kg

壁掛け式水蒸留装置

商品番号: KT-C01



前書き

壁掛け型水蒸留ユニットは壁に取り付けることができ、低経済コストで高品質の蒸留水を連続的、自動的かつ効率的に生成するように設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-3.5~4.5L/h
電源	AC220V~240V/50Hz~60Hz
水の出力	3.5-4.5L/h
力	1.5Kw×2
正味重量	7kg/セット
総重量	8kg/セット
箱のサイズ	740×400×140mm/セット
蒸発器の容積	5.5リットル
pH値	5-6

過酸化水素空間滅菌装置

商品番号: KT-C02



前書き

過酸化水素空間滅菌器は、密閉空間を除染するために気化した過酸化水素を使用する装置です。微生物の細胞成分や遺伝物質に損傷を与えて微生物を殺します。

[詳細を学ぶ](#)

電圧	AC220V50HZ
力	600W
スプレーの量	750ml/60分
うるさい	≤ 45db (A)
殺菌剤	8%H ₂ O ₂ 溶液
寸法 (mm)(L*W*H)	500X500X1130
北西	55KG

スーパーマイナス酸素イオン発生器

商品番号: KT-C03



前書き

スーパーマイナス酸素イオン発生器はイオンを放出して室内の空気を浄化し、ウイルスを抑制し、PM2.5レベルを $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下に低減します。呼吸を通じて血流に入る有害なエアロゾルを防ぎます。

[詳細を学ぶ](#)

縦型加圧蒸気滅菌器（液晶表示自動タイプ）

商品番号: KT-C04



前書き

液晶ディスプレイ自動垂直滅菌器は、加熱システム、マイコン制御システム、過熱および過電圧保護システムで構成された、安全で信頼性の高い自動制御滅菌装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-35HD	KT-50HD	KT-75HD	KT-100HD
滅菌室容積	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa			
定格使用温度	134°C			
仕事のプレッシャー	0.25MPa			
熱均一性	±1°C以下			
タイミング選択範囲	0~99分/0~99時間59分			
温度選択範囲	1~134°C			
電源・供給電圧	1 X 2.5KW/AC220V 50HZ	2 X 2.5KW/AC220V 50HZ	3 X 2.5KW/AC220V 50HZ	
寸法(mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
搬送量(mm)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
総重量/正味重量	81kg/63kg	94kg/74kg	113kg/93kg	125kg/105kg

ポータブルオートクレーブ滅菌圧力（デジタル表示自動タイプ）

商品番号: KT-C05



前書き

ポータブルオートクレーブ滅菌圧力は、圧力飽和蒸気を使用してアイテムを迅速かつ効果的に滅菌する装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-18HDD	KT-24HDD
消毒量	18L φ280×260mm	24L φ280×390mm
固定された仕事のストレス	0.14~0.16MPa	
定格使用温度	126°C	
最大安全圧力	0.165MPa	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
力	AC220V.50Hz/2KW	
搬送量(mm)	420×420×630	420×450×750
総重量/正味重量	14/12kg	15/14kg

横型オートクレーブ蒸気滅菌器（マイコン）

商品番号: KT-C06



前書き

横型オートクレーブ蒸気滅菌器は、重力変位方式を採用して内部チャンバー内の冷気を除去するため、内部チャンバー内の蒸気冷気の含有量が少なく、滅菌がより信頼性が高くなります。

[詳細を学ぶ](#)

技術データ	KTM-150YDB	KTM-200YDB	KTM-280YDB
滅菌室容積	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
作動圧力	0.22MPa		
作業温度	134度		
温度の調整	40～134度		
滅菌時間	0～99分		
乾燥時間	0～99分		
平均熱量	≤±2度		
力	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
寸法	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
輸送寸法	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
GW/NW	430/340kg	436/350kg	570/462kg



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

