



KINTEK SOLUTION

## 破碎機 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,  
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

# KINTEK SOLUTION

## 会社概要

### >>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



## ラボジョークラッシャー

商品番号: KT-PE



前書き

PE90x150

ラボジョークラッシャーで硬いサンプルを効率的に粉碎します。合金、鉱物、建材などに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

適切な材料	中程度の硬さ、硬い、脆い、硬くて丈夫
治療の種類	破碎されました
材料投入サイズ	
材料出力サイズ	
ジョープレートのサイズ	90×150mm
ジョープレートの隙間	0~30mm
コレクターボリューム	20L
ジョープレートの材質	合金鋼;ステンレス鋼;タングステンカーバイド
モーターのパワー	1500W
正味重量	226kg
全体寸法	L450×W850×H980mm
ノイズの説明	
保護レベル	IP65
品質基準	CE
オプション機能	回転式ファンネル / 観察可能なフライホイール保護カバー / ファンネル防塵 / 掃除機ポート

## 液体窒素極低温粉碎機

商品番号: KT-DC31



### 前書き

当社のKINTEK粉碎機は、少量生産や研究開発のトライアルに最適です。多用途の極低温システムにより、プラスチック、ゴム、医薬品、食品グレードなど、さまざまな材料を扱うことができます。さらに、当社の特殊な油圧式ラボ用粉碎機は、複数回の通過により正確な結果を保証し、蛍光X線分析に適しています。微粉末化された試料を簡単に得ることができます！

### [詳細を学ぶ](#)

製品名	液体窒素極低温粉碎機
型式	KT-DC31
出力	1.8kw
電圧	220V/50Hz
低温粉碎粒度	40~300メッシュ
生産量	0.3-3kg/h
小容量	10g
排出方式	連続式
回転速度	25000r/分
ホスト重量	12kg
ホストのサイズ	290*280*480mm
冷却媒体	液体窒素
ナイフのタイプ	多側面の傾くナイフ
粉碎の原則	高速衝撃
液体窒素出力モード	液体窒素ポンプ
液体排出制御	目盛付ボールバルブ
排出方式	スクリーンレス空気分離
液体窒素システム	足踏み式/自己加圧式 (いずれかを選択)
注意事項	使用時は換気に注意し、低温対策をしっかり行ってください。



Kintek Solution

本社: 中国郑州市長春路11号

